

Descripción:

Desengrasante y limpiador especialmente aconsejable para productos al disolvente, incluyendo acabados termoplásticos, acrílicos, zonas de poliéster y zonas aparejadas.

Tiene un excelente funcionamiento y poder antiestático que le hacen aconsejable en todas las reparaciones del taller.

Sustratos adecuados:

- OEM
- Acabados acrílicos termoplásticos y piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Adecuado para desengrasar todas las superficies de imprimación antes del acabado.

Aplicación del product:

Wear suitable protection

Características del product:

Preparación de la Superficie:	Antes de cualquier reparación, lavar todo el vehículo para eliminar toda contaminación externa.
Materia Prima:	Disolventes orgánicos.
Técnica de Limpieza:	Antes de lijar, aplicar el producto con un paño bien mojado y luego pasar un paño seco. Usar antes de imprimir y aplicar barnices.
Puntos a remarcar:	Solo para uso profesional. Cambiar los paños habitualmente
VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(a)(850)800. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en forma de listo para usar es de máx. 850g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 800 g/l.
Punto de Inflamación:	21°C (70°F)
Gravedad Específica:	0.77 kg/cm ³
Seguridad:	Ver hoja de seguridad del producto.

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.