



S688 – Aditivo Anti - Siliconas

Descripción:

Aditivo anti-siliconas para casos de contaminación.

Suitable Substrates:

Para el producto Hymax 2K Component

Aplicación del product:



Añadir 2% en el producto a aplicar.



Aconsejable usar protección

Características del product:

VOC:

806 g/Ltr (6.7 lbs/gal)

Limpieza del equipo:

Limpiar los equipos con disolvente.

Materia prima

Solución de aceite de silicona

Importante remarcar:

- Solo para uso profesional.
- Usar solo en situaciones de contaminación con siliconas.
- No usar dosis en exceso porque puede dañar la superficie.

Gravedad:

0.896 kg/cm³

Punto de Ebullición:

23°C (73.4 °F)

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



S688 – Aditivo Anti - Siliconas

Solid Content:	42.5 % by weight pre-dilution
Coverage:	10-11 m2/l at 25-micron film thickness (theoretical)
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad del Producto

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.