

Description

Gamme complète de couleurs de base basée sur plus de 70 toners de couleur de base, y compris des toners métalliques nacrés, irisés et teintés, ainsi que des Xirallics.

Hyflow B-Series est un système à haute pigmentation avec un taux de dilution de 75 %, offrant une couverture complète en seulement 2,5 couches. Il permet une utilisation économique de la peinture prête à être pulvérisée, une plus grande couverture et un gain de temps lors de l'application, puisque deux couches suffisent généralement, avec un temps d'attente minimal avant l'application de la couche de finition.

Suitable Substrates:

- Finition OEM dans des conditions saines
- Peinture thermodurcissable existante
- Primaire EDP / Electro Deposit
- Primaire générales 2K bien sablées et sèches
- Le métal nu doit être pré-appris avec le P97 Hymax etch primer suivi du 2K primer surfacer avant l'application de la couche de base.

Application du produit:



Hyflow T-Series - Application Standard – HS

100%	75% Réducteur
Hyflow B-Series	S19 – Rapide S11 -Normal S21 – Lent



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)




HVLP 1,3 - 1,4 mm ;
Pression d'entrée 2,0 - 2,5 bar

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



Application 2 couches simples
5 min. d'attente entre les couches
Suivi d'un voile de placement min. between coats.
For metallic colors, a drop coat is recommended



Attendre que la finition soit complètement mate avant l'application du vernis



Porter une protection adaptée

Caractéristiques du produit

Point d'éclair:	23°C (73.4°F)
Densité:	0,94 à 1,16 kg/cm ³ (7,82 à 9,66 lb / gal)
Extrait sec:	21,2 à 39,0% en poids
Couverture:	8 - 10 m ² / l à 25 microns d'épaisseur sec
FDS:	Voir la fiche de données de sécurité

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.