

C060M – Vernis 2K Mate



Description

Vernis mate à deux composants particulièrement adapté aux parties plastics.
C060M fournit un résultat mate uniforme et conforme aux exigences de la réparation automobile.


Produits:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • Solution durcisseur | H020 / H060 / H070 |
| • Solution de dilution | S19 / S11 / S21 |
| • Assouplissant (satiné) | C090 |

Filtration: Utiliser des filtres 190 microns pour la filtration

Propriété: C060M, facile d'application

Supports: Hyflow bicouche / Hydrobase bicouche



Mélanger 2:1 avec l'un des durcisseurs suivants:
H070 lent
H060 Standard
H020 très rapide
Durée de vie en pot: 3h à 5h à 20°C



10% Diluant Hymax (S19 - S11 – S21)
16-18s / DIN 4 mm / 20°C




Conventionnel 1.3 à 1.5 mm
2,0 à 2,5 bar pression d'application à la crosse
HVLP 1.3 à 1.5
2,0 à 2,5 bar pression d'application à la cross

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.



Application 2 couches simples



15 min désolvantation avant étuvage



Étuvage : 15 min à 60 °C avec H020
35 min à 60 °C avec H060
45 min à 60°C avec H070



Ondes courtes 8 min
L'objet doit être maintenu à plus de 80cm de la source.



Porter une protection adaptée

Caractéristiques du produit

Densité: 1.01 kg/cm³

Point Eclair: 32°C (89,6°F)

Teneur en solides: 48% en poids - prêt à pulvériser

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.

C060M – Vernis 2K Mate



Couverture:	6-7 m2 / l à 50 microns d'épaisseur de film sec (théorique)
VOC (2004/42/EC)	2004/42/IIIB(e)(840)580. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.e) en prêt à l'emploi est de maxi. 840 g/ litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 580 g/litre
Brillance:	23 unités ± 5 à 60° d'angle
FDS:	Voir la fiche de données de sécurité.

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.