

C090 - 2K Plastificante



Descrizione:

C090 2K è un plastificante universale per tutti i sistemi di verniciatura alto e medio solido. C090 può essere utilizzato sia con i fondi che con le finiture Hymax. Il plastificante C090 garantisce una grande elasticità a lungo termine.

Preparation:

- Può essere utilizzato per tutte le parti in plastica di autocarrozzeria.
- Aggiungere il 15% del plastificante ai sistemi Hyflow T-Series, trasparenti o fondi per plastiche dure o medie.
- Aggiungere il 50% del plastificante ai sistemi Hyflow T-Series, trasparenti o fondi per plastiche dolci

Aggiunta di C090 al T830

50%
100%
150%
200%

Livello di brillantezza a 60 °

75-85%
65-75%
50-60%
10-20%

Caratteristiche del prodotto:

Peso Specifico: 1.032 g/cm³

Punto d'infiammabilità: 27°C /80.6°F

Estrattosolido: 46.8 % del peso

Pulizia delle attrezzature: Lavare dopo l'impiego con diluente da lavaggio Hymax.

Consigli importanti:

- C090 Plastificante opaco 2K deve essere aggiunto prima del catalizzatore.
- Per ottimizzare la carteggiatura, i fondi plastificati devono essere essiccati per 45 min. a 60-65°C (temperatura del pannello). C090 può essere aggiunto in una proporzione massima di 1:1 per ottenere il massimo della plastificazione.
- Quando C090 è aggiunto ai sistemi di verniciatura 2K, aumentano i tempi di essiccazione.

Sicurezza: Controllare le Schede di Sicurezza per avere le complete informazioni per la salute e la sicurezza. Le Schede di Sicurezza e dei dati Tecnici sono state realizzate per vostra comodità e per darvi degli orientamenti di massima. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalle informazioni presenti in queste Schede.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



Nota: Hymax raccomanda che i prodotti non siano utilizzati in condizioni di temperatura inferiori a 10°C. L'utilizzo al di sotto di 10°C può allungare i tempi di essiccazione e creare dei difetti ai prodotti.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.