

Description:

S241 GenClean è adatto alla pulizia ed allo sgrassaggio di tutte le superfici, comprese le finiture termoplastiche (TPA). Conveniente per tutti i fondi prima della finitura. GenClean è di eccellente qualità con proprietà antistatiche, il che lo rende indispensabile in autocarrozzeria.

Suitable Substrates:

- OEM
- Finiture acriliche termoplastiche e parti in poliestere rinforzato con vetro. Adatto per sgrassare tutti i primer prima della finitura.

Applicazione del prodotto:



Indossare le protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

Preparazione della superficie:

Prima di ogni riparazione o di rimessa a nuovo, lavare il veicolo per eliminare tutti i contaminanti esterni (per esempio : escrementi d'uccello, mosche, resine etc..)

Materia prima:

Solventi organici

Tecniche di pulizia:

Utilizzarlo prima della carteggiatura, applicare con un tampone di stoffa ben bagnata ed eliminarlo con un altro di stoffa asciutta e ben pulito. Non lasciarlo seccare prima di asciugarlo. Utilizzarlo anche prima dell'applicazione di fondi e vernici di finitura.

Importante Avviso:

Solo per uso professionale,
Non lasciare che il detergente per silicone si asciughi sulle superfici.
Cambiare spesso il panno

VOC(2004/42/EC):

2004/42/II(a)(850)800. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto (categoria: IIB.a) pronto all'uso è di 850 gr/litre di VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 800 gr/litro.

Infiammabilità:

21°C (70°F)

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

S241 - GenClean



Pesp Specifico:	0.77 kg/cm ³
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.