

N10 - Stucco 1K di finitura


Descrizione:

Lo stucco fine 1K è uno stucco per smaltire alla nitrocellulosa per riempire le imperfezioni della superficie, come graffi e fori di spillo.
e fori di spillo. Lo stucco fine 1K ha un'asciugatura molto rapida se applicato in strati sottili. È facile da applicare e da carteggiare.

Natura del supporto:

- Verniciatura indurita e carteggiata.
- Superfici levigate e primerizzate.

Applicazione del prodotto:




Pronto all'uso



Applicare da una a tre mani sottili con una spatola.



15 min.à 20°C(70°F)
tra le mani.



20 min at 20°C (70°F)



Carteggiare a secco con grana P 400 - P 500.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

N10 - Stucco 1K di finitura



Grana da P600 a P800 ad umido.



1K Fine Putty può essere riverniciato con qualsiasi fondo o sigillante Hymax. può anche essere ricoperto direttamente con una mano di fondo a solvente Hymax.



Indossare protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC): 560 g/l

Infiammabilità: 28°C (82.4 °F)

Peso Specifico: 1.47 kg/cm³

Estratto secco: 61,2% in peso

Colori disponibili:
N10 Beige
G102 Rosso

SDS: Vedere la scheda di sicurezza

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.