



SCHEDA TECNICA DILUENTI

Europe

	PEZZO	LUCIDO STRATO	DOPPIO STRATO	TRANSPARENTI 2K
30°		S11 S21	S11 S21	S21
		S21	S11 S21	S21
25°		S11	S19 S21	S21
		S11	S11	S11
20°		S19	S19	S19
15°		S11	S11	S11

DILUENTI S19 / S21/ S50

GLI RISULTATI MIGLIORI NELLA SERIE HYFLOW

UNA DELLE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI DILUENTI:
LA COPERTURA DO SUPERFICI IMPORTANTI NONOSTANTE IL CLIMA.

•UTILIZARRE S50 PER TEMPERATURE SUPERIORI A 30 °C

• PER TEMPERATURE INFERIORI AI 15° UTILIZZARE IL DILUENTE RAPIDO S19

• IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI CLIMA FREDDO E UMIDO, UTILIZZATE IL DILUENTE RAPIDO S19 AGGIUNGENDO IL 10% DI ACCELERATORE S620(DA USARSI UNICAMENTE PER PRODOTTI 2K)

General Paint Co S.A.L.

Lebanon, Beirut PO Box 7623 | Tel: +961 9 925990-1-2 | Fax: +961 9 925993 |