

S201 - Diluente Esbatimento 2K




Descrição:

Este produto foi desenvolvido para auxiliar o pintor no processo de esbatimento de Colors T-Series brilho directo.

Substratos Adequados:

- Para sistemas de revestimento de base Hyflow

Aplicação do Produto:



500% for RTS mix

Ativar, diluir e aplicar as cores e os vernizes 2k em demãos médias até à opacidade, sem flash entre demãos.

Esvaziar a pistola de pulverização deixando pouca quantidade de tinta activada ou de verniz, sem flash entre demãos, adicionar 100% de S201, agitar e aplicar em demãos leves a médias para derreter o excesso de pulverização nas bordas.

Adicionar mais 200% de S201 à pistola de pulverização, agitar e derreter o excesso de pulverização restante com demãos ligeiras a médias.

Por fim, adicione S201 à pistola de pulverização esvaziada e aplique no resto da área do tapete arranhada.

Para reparações pontuais, comece e termine com 1,5 bar.

Para uma mistura normal, manter a pressão de ar a 2 bar e reduzir para 1,5 quando aplicar o S201.

Toda a aplicação deve ser efectuada dentro da área lixada/raspada.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

S201 - Diluente Esbatimento 2K



Spray Nozzle 1.4 – 1.6 mm
1.5 bar inlet pressure



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

Gravidade Especifica:

0.88778kg/cm³

Ponto de Inflamação:

14°C

FDS:

Consulte a ficha de dados de segurança.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.