

Descrição:

Este produto é adequado para limpeza e desengorduramento de produtos à base de solvente, incluindo acabamentos acrílicos termoplásticos e peças de poliéster reforçado com vidro. Apropriado para desengordurar todas as superfícies após aplicação de Primário. Este têm, um alto desempenho com propriedades antiestáticas combinadas em um só produto, que se torna adequado para todas as reparações numa oficina.

Substratos Adequados:

- OEM
- Acabamentos em acrílico termoplástico e peças em poliéster reforçado com vidro. Adequado para desengordurar todos os primários de superfície antes do acabamento.

Aplicação do Produto:



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

Adequado:	Antes de qualquer reparação ou retoque, lave o veículo para remover todos os contaminantes externos (p. ex. excrementos de pássaros, mosquitos, resinas, etc.)
Materia Prima:	Solventes orgânicos
Tecnica de Limpeza:	Utilizar antes de lixar, aplicar com um pano embebido e retirar com um pano limpo e seco. Utilizar também antes de aplicar o primário e tinta.
Notas Importantes:	Apenas para uso profissional.
COV(2004/42/EC):	2004/42/II B (b) (850). Máx. 800 g/l. O valor máximo para a categoria B(b) é de 850 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 800 g/l COV.
Ponto de Inflamação:	21°C (70°F)
Peso Especifico:	0.77 kg/cm ³
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.