

S688 - Anti-Silicone Base Solvente



Descrição:

Aditivo especial para uso na repintura automotiva no caso da contaminação por silicone.

Substratos Adequados:

- Para produtos Hyflow T-Series Component

Aplicação do Produto:



Adicionar 2% no produto pronto a aplicar



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

Materia Prima:

Solução de óleo de silicone

Notas Importantes:

- Apenas para uso profissional.
- Use apenas S688 em caso onde o efeito "olho de pei aparece devido à contaminação por silicone.
- Não exceda a dosagem recomendada. O excesso de silicone poderá danificar a superfície.

Tecnica de Limpeza:

Utilizar antes de lixar, aplicar com um pano embebido e retirar com um pano limpo e seco. Utilizar também antes de aplicar o primário e tinta.

Peso Especifico:

0.896 kg/cm³

Ponto de Inflamação:

23 (73.4 °F)

Contuedo de Solidos:

42.5 % by weight pre-dilution

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

S688 - Anti-Silicone Base Solvente



Coverage:

10-11 m²/l a uma espessura de película de 25 micrones (teórico)

FDS:

Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.
