



Descrição do produto

Gama completa de cores de produtos de base com base em mais de 70 toners de cor de base, incluindo toners perolados, iridescentes e metálicos coloridos, bem como Xirallics.

Hyflow B-Series é um sistema de alta pigmentação com um rácio de diluição de 75%, proporcionando uma cobertura total em apenas 2,5 demãos. Oferece uma utilização económica de tinta pronta a pulverizar, maior cobertura e poupança de tempo durante a aplicação, uma vez que apenas duas demãos são normalmente suficientes com um tempo de espera mínimo antes de aplicar o acabamento.

Substratos adequados

- Acabamento OEM em boas condições
- Tinta termoendurecida existente
- Primários EDP / Electro Deposit Primers
- Primários gerais 2K bem lixados e secos
- O metal nu deve ser pré-preparado com P97 Hymax etch primer seguido de 2K primer surfacer antes da aplicação da camada de base

Aplicação do produto



Hyflow B-Series - Norma de aplicação - HS

100%	75% Thinner
Hyflow B-Series	S19 – Rápido S11 -Normal S21 – Lento



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



HVLP 1,3 - 1,4 mm;
2,0 - 2,5 bar de pressão de entrada



5 min. entre demãos. Para cores metálicas, recomenda-se a aplicação de uma demão



Esperar até ficar completamente mate antes de aplicar a camada superior



Usar proteção adequada

Caraterísticas do produto

**Ponto de
inflamação:**

23°C (73.4°F)

**Conteúdo de
sólidos:**

21,2-39,0% em peso

**Gravidade
específica:**

0.94-1.16 kg/cm³ (7.82-9.66 lbs/gal)

Cobertura:

8-10 m²/l a 25 microns de espessura seca

SDS:

Consultar a ficha de dados de segurança

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.