

C060M – VERNIZ 2K MATE




Product Description

O C060M é um verniz de acabamento mate de 2K. Proporciona um acabamento mate uniforme, sem riscas e sem tons de cinzento. Combina muito bem com acabamentos mate OEM quando aplicado corretamente de acordo com as instruções da TDS.

Substratos Adequados:

- Hyflow
- Hydrobase

Product Application



100%	50%	15-20%
C060M	H050 – RÁPIDO	S19 – RAPIDO S11 – STANDARD S21 - LENTO
	H060 – STANDARD	
	H070 – LENTO	
	H075 – EXTRA LENTO	
	H076 - ESPECIAL	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 3h to 5h at 20°C



Convencional: 1,3-1,5 mm (2 camadas normais)
Pressão: 2,0 - 2,5 bar pressão de entrada



2 camadas regulares
50-60 mcm por camada

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

C060M – VERNIZ 2K MATE



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC):	2004/42/IIB (e) (840). Máx. 550 g/l. O valor máximo para a categoria IIB (e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 550 g/l COV.
Peso Específico:	1.01 kg/cm ³
Ponto de Inflamação:	23°C (73.4 °F)
Conteúdo de Sólidos:	48% por peso
Rendimento Teórico:	6-7 m ² /l a 50 mcm por camada
Nível de Brilho	23% ± 5 a um ângulo de 60°
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.