

C075 - Verniz UHS Express L.E. Clear




Descrição:

Um verniz UHS 2k compatível com COV, com bom anti-flacidez e com excelente fluidez e brilho. É um verniz que poupa tempo e material devido ao seu processo de aplicação de 0,5 + 1 demão. Devido à redução do número de passagens de pulverização, é possível obter uma poupança considerável de material e tempo.

Substratos Adequados:

- Hyflow
- Hydrobase

Aplicação do Produto:



100%	50%
C075	H082 RÁPIDO
	H090 STANDARD
	H092 LENTO
	H096 EXTRA LENTO
	H099 SPECIAL UHS HARDENER



18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 60 minutes at 20°C




HVLP 1.3 – 1.4 mm
2,0-2,5 bar pressão de entrada



1 Casaco de peles + 1 casaco complete
50 – 60 micron


Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



5-10 minutes at 20 °C (68 °F)



25 min a 60°C



10-15 min em Onda Curta
Manter o IR a pelo menos 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d) (420). Máx. 420 g/l. O valor máximo para a categoria IIB(d) é de 420 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 420 g/l COV.
Ponto de Inflamação:	24°C (74°F)
Conteúdo de Sólidos:	: 58% por peso
Rendimento Teórico:	9-10 m²/l a 50 mcm por camada
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.