

Descripción del producto

Gama completa de colores base basados en más de 70 tóneres de color base, incluidos tóneres metálicos nacarados, iridiscentes y tintados, así como Xirallics. Hyflow B-Series es un sistema de alta pigmentación con una proporción de dilución del 75%, que proporciona una cobertura total en sólo 2,5 capas. Ofrece un uso económico de la pintura lista para pulverizar, mayor cobertura y ahorro de tiempo durante la aplicación, ya que normalmente sólo bastan dos capas con un tiempo de espera mínimo antes de aplicar la capa final.

Suitable Substrates:

- Acabado OEM en buenas condiciones
- Pintura termoendurecible existente
- Imprimaciones EDP / Electro Deposit
- Hymax 2K bien e imprimaciones lijadas en seco
- El metal desnudo debe preimprimarse utilizando P97 Hymax etch primer seguido de 2K primer surfaceacer antes de la aplicación de la capa base.

Aplicación del Producto



Hyflow T-Series- Application Standard – HS

100%	75% Thinner
Hyflow B-Series	S19 –Rápido S11 -Normal S21 – Lento



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)




HVLP 1,3 - 1,4 mm;
2,0 - 2,5 bar de presión de entrada

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



5 min. entre capas. Para los colores metalizados, se recomienda una capa



Esperar a que esté completamente mate antes de aplicar la capa de acabado



Llevar una protección adecuada

Características del Producto

Punto de inflamación:

23°C (73.4°F)

Contenido en sólidos:

21.2-39.0% by weight

Gravedad específica:

0.94-1.16 kg/cm³ (7.82-9.66 lbs/gal)

Cobertura:

8-10 m²/l at 25 micron dry thickness

SDS:

Refer to the safety data sheet

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.