

N08G - Masilla Polyester Gris



Descripción:

Masilla multiusos de muy fácil lijado. Puede ser aplicada en zonas verticales sin desprenderse, con alta resistencia a los disolventes, soporta temperaturas de casi 100 Cº sin distorsiones.

Aplicable en:

- Hierro, acero, pinturas lijadas.

Preparación de la superficie:

- Limpiar bien la superficie con el Desengrasante S241. Estar seguro que la superficie está seca y no contiene grasas, jabones, etc.
- En superficies con pinturas o barnices, lijar bien la superficie antes de aplicar la masilla.

Aplicación del product:



1 – 3% Hymax Endurecedor
Vida de la Mezcla: 3 - 5 min at 20°C



Aplicar con espátula



< 30 min at 20°C

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

N08G - Masilla Polyester Gris



4 – 5 min at 1 m.



Lijado Inicial : P60 – P120
Lijado Final : P180 – P220

Características del product:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(c)(540)540. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en forma de listo para usar es de máx. 540g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 540 g/l.
Composición:	Resina de poliester insaturados y minerales
Peso Específico:	1.83 ± 0.1
Colores:	Beige y Gris
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad del producto

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.